



 **01 43 07 58 65**
commercial@adesol-tego.com

DESCRIPTION

Ce profilé permet de

- sécuriser les escaliers
- réduire les risques de glissades
- protéger ou réparer les structures dégradées
- pose sur un revêtement déjà en place (rapportée) ou sur un support sans revêtement

MATIERE

Acier inoxydable de nuance AISI 304L en 10088-3

DIMENSION

Longueur de 3 000 mm.

MISE EN OEUVRE / FIXATION

Ce profilé peut être posé en applique ou incrusté

Fixation mécanique :

- Repérer l'emplacement des trous sur le support.
- Percer à l'aide d'un foret de diamètre 5 mm.

MISE EN OEUVRE / FIXATION

- Placer les chevilles.
- Insérer les vis et fixer le profilé.

Fixation collée (toujours encastée) :

- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace de graisse avec un produit compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de solvants gras type Xhte Spirit.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...)
- Choisir la colle en fonction du support et faire un essai préalable.

OPTIONS

Perçage et fraisage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Nuancier	Tolerances	Poids théorique (kg/ml)	Longueur (mm)
INOX	AISI 304 L	EN 10088-3	1,440	3 000 +/- 10